

BETTER PACK BP500® (ELECTRÓNICO)

Simple, Eficiente y Durable.

El equipo dispensador para cinta engomada activada con agua Better Packages BP500 sobresale en entornos de empaque de mediano a alto volumen, especialmente cuando las dimensiones de la caja son variables. Catorce botones táctiles codificados en color ofrecen una operación excepcional a un solo toque. Diseñado para soportar uso duro y operación en ambientes de trabajo exigentes.

Rápido y Eficiente

- Dispensa 45" (114 cm) de cinta por segundo.
- 14 botones codificados en colores dispensan largos de cinta desde 6" (14 cm) a (114 cm) con un solo toque.
- Manteniendo presionado el botón de función aleatoria se obtiene un tramo de cinta de 120" (305 cm).
- Calentador regulable que optimiza la adhesividad de la cinta.

Robusto, Fiable y Seguro

- Cumple y excede los requerimientos de las normas de seguridad eléctrica para el operario de UL, CE y CSA*.
- Con estructura de acero y cubierta de plástico ABS de alta resistencia.
- Interruptor de seguridad, que desactiva el mecanismo de corte cuando la cubierta esta abierta, evitando cualquier lesión al operario.



Better Pack 500 Ingeniería para un mercado global.

Especificaciones

Dimensiones:	<ul style="list-style-type: none"> • 18" Largo x 12" Ancho x 10.5" Alto. • 45.7 cm x 30.5 cm x 26.7cm.
Peso (embalado):	• 30 Lbs. / 13.6 Kg.
Capacidad de rollo:	<ul style="list-style-type: none"> • De 1.5" (38 mm) a 3" (76 mm) de ancho. • Hasta 6.5" (165 mm) de diámetro. • Hasta 600' (183 mts) de longitud.
Velocidad corte:	• 45" (114 cm) por segundo
Recipiente agua:	• Capacidad 44 onzas / 1.3 Litros
Recipiente agua:	• Capacidad de 44 onzas / 1.3 Litros
Energía eléctrica:	• Listo para uso en México.

* Certificación llevada a cabo por ETL (USA). Copias de certificados disponibles por solicitud expresa.